

产品参数

| | |
|------------------|--|
| 产品名称 | 暗装式配电箱（箱体） |
| 产品规格 | 10位、13位、16位、18位、21位、24位、26位、32位、36位、42位、54位 |
| 产品型号 | MP-110、MP-113、MP-116、MP-118、MP-121、MP-124、MP-226、MP-232、MP-236、MP-242、MP-354 |
| 底箱材料 | 喷塑底箱：采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑。 |
| 底箱侧面尺寸 | 10~21位192x80mm 13~21位宽体220x90mm 24位230x90mm |
| 面板材料 | 面板的底座和白色活动门均采用优质HIPS材料制作，整体全部为白色。 透明活动门为优质PC材料制成。（盖板可定制阻燃型） |
| 面板安装方式 | 用螺钉固定 |
| 安装方式 | 嵌入式安装 |
| 每一位标准宽度 | 18MM（标准宽度） |
| 接线端子截面尺寸 | 10~54位 6x10.4mm |
| 额定电压 | ~AC400V(±20%) 50~60HZ |
| 额定电流/最高持续输入电流（A） | 55A(10~42位) 6x10.4mm |
| 符合标注 | GB/T17466.1-2008、GB/T 17466.24-2017 |
| 防护等级 | IP40 |

技术参数

| 排数 | 位数 | 产品型号 | 活动门 | 面盖尺寸 | | 面盖材料 | | | 暗装底箱尺寸 | | 整箱总深度 (mm) | 面板安装孔距 D(mm) | 端子截面尺寸 (mm) | 接线端子*接线孔 | | | 箱体上下方单方敲落孔 |
|----|-----|--------|-----|--------------------|------|------|----|-----------------|--------------------|-----|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|--|------------|
| | | | | L1xW1xH1 (mm) | | 底座 | 白门 | 透明门 | L2xW2xH2板材厚度 (mm)* | 孔数 | | | | 孔距 | 孔距 | | |
| 一排 | 10位 | MP-110 | T/M | 268x210x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 246x192x80x0.8 | 96.5 | 197 | 6x10.4 | 6 | 5 | 7 | 2-φ33、3-φ21 | | |
| | 13位 | MP-113 | T/M | 322x210x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 300x192x80x0.8 | 96.5 | 251 | 6x10.4 | 6 | 5 | 7 | 2-φ33、4-φ21 | | |
| | 16位 | MP-116 | T/M | 376x210x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 354x192x80x0.8 | 96.5 | 305 | 6x10.4 | 8 | 7 | 7 | 2-φ33、5-φ21 | | |
| | 18位 | MP-118 | T/M | 412x210x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 390x192x80x0.8 | 96.5 | 341 | 6x10.4 | 11 | 10 | 7 | 2-φ33、2-φ26、4-φ21 | | |
| | 21位 | MP-121 | T/M | 466x210x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 444x192x80x0.8 | 96.5 | 395 | 6x10.4 | 11 | 10 | 7 | 2-φ33、2-φ26、6-φ21 | | |
| | 24位 | MP-124 | T/M | 524x250x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 498x230x90x1.0 | 106.5 | 449 | 6x10.4 | 11 | 10 | 7 | 2-φ33、2-φ26、6-φ21 | | |
| 二排 | 26位 | MP-226 | T/M | 324x405x18.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 300x380x90x1.0 | 106.5 | 251 | 6x10.4 | 13 | 12 | 7 | 2-φ33、4-φ21 | | |
| | 32位 | MP-232 | T/M | 378x405x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 354x380x90x1.0 | 106.5 | 305 | 6x10.4 | 13 | 12 | 7 | 2-φ33、5-φ21 | | |
| | 36位 | MP-236 | T/M | 414x405x18.5(27) | HIPS | HIPS | PC | 390x380x90x1.0 | 106.5 | 341 | 6x10.4 | 13 | 12 | 7 | 2-φ33、2-φ26、6-φ21 | | |
| 三排 | 42位 | MP-242 | T/M | 468x405x17.5(26) | HIPS | HIPS | PC | 444x380x90x1.0 | 106.5 | 395 | 6x10.4 | 16 | 15 | 7 | 2-φ33、2-φ26、6-φ21 | | |
| | 54位 | MP-354 | T/M | 429x650x17.5(29.3) | HIPS | HIPS | PC | 399x620x100x1.2 | 116.5 | 345 | 6x12 | 双10 | 双11 | 8 | 2-φ41、2-φ26、5-φ21 | | |

* 板材厚度可定制最高1.4mm

* 可定制双零排